

Geberit Mapress Therm -suora liitin sisäkierteellä





Esimerkkikuva

KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sprinklereihin (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan ja teollisuuteen

OMINAISUUDET

- Ei sovellu juomavesiasennuksiin

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	H cm	K cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Therm**							
40933 Uusi	1273711	15	18	1/2	14.8	13.5	9
40934 Uusi	1273712	15 / 20	18	3/4	15.2	13.3	9
40935 Uusi	1273713	20 / 15	22	1/2	14.8	13.9	8.9

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	H cm	K cm
40936 Uusi	1273714	20	22	3/4	15.2	13.7	8.7

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 01.04.2025