
# Geberit Mapress Therm -suora liitin ulkokierteellä






Esimerkkikuva

## KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sprinklereihin (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan ja teollisuuteen

## OMINAISUUDET

- Ei sovellu juomavesiasennuksiin

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Materiaali | Ruostumaton teräs |

| Tuotenro | LVI nro. | DN | d, ø mm | R " | H cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Therm** | | | | | |
| **41932** Uusi | 1273745 | 12 / 15 | 15 | 1/2 | 5.7 |
| **41933** Uusi | 1273746 | 15 | 18 | 1/2 | 5.7 |
| **41936** Uusi | 1273747 | 20 | 22 | 3/4 | 5.9 |

| Tuotenro | LVI nro. | DN | d, ø mm | R " | H cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **41937** Uusi | 1273748 | 25 | 28 | 1 | 6.6 |
| **41940** Uusi | 1273749 | 50 | 54 | 2 | 10.2 |

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 01.04.2025