


Piir.	3434720_001
Pistorasiakeskus	
Tyyppi VOIMA 0113AT	
Nimellisvirta In 63A	
Nimellisjännite Un 400V 50Hz	
Mitoituseristysjännite Un = Ui	
Oikosulunkestävyys Icw 6kA 1s	
Tasoituskerroin 0,7	
Kotelointiluokka IP44	
Iskunkestävyys IK08	
Jakelujärjestelmä TN-S	
EMC käyttöympäristö A ja B	
Suojakatkasijat C-käyrä	
Vikavirtasuojat A-tyyppi	
Kansienväri RAL 7047	
Materiaali Kuumasinkitty teräs	
Korroosionkestoluokka C3	
Paino 15kg	
EN 61439-3	
Suun.	HK/3.12.2024
Muut.	
Muut.	




Tilavaraus 16 mod.

Nro	Nimitys	A/A	mm²
Q1	Pääkytkin	In 80A	
	Haaroitusliitin 2x 1.5-50 mm²		
1	Pistorasia 16A	C16	
	Vikavirtasuoja 30mA		
2	Pistorasia 16A	C16	
	Vikavirtasuoja 30mA		
3	Pistorasia 16A		
4	Pistorasia 16A		
5	Pistorasia 16A		







CE VOHEK