KATKO | LoadSafe

KU 16-40A -KYTKIMET



LoadSafe-tuoteperhe tunnetaan luotettavista ja korkealaatuisista kytkimistään, ja nyt sarja on saanut merkittävän päivityksen. Uusien 6- ja 8-napaisten KU 16-40A -kytkimien sekä vaihto- ja juontokytkimien myötä LoadSafe-sarja tarjoaa entistä monipuolisemman valikoiman vaativiin teollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin.

KU 16-40A -kytkimet ovat helposti laajennettavissa 6- ja 8-napaisiksi rinnakkaisvivustojen avulla. Vivustot mahdollistavat myös kompaktien ja suorituskykyisten vaihto- ja juontokytkinratkaisujen toteuttamisen. Vaihtokytkimiä (1-0-2) käytetään kuorman vaihtamiseen kahden lähteen välillä ja sen tyypillinen käyttökohde on varavoimaratkaisut. Juontokytkimissä (1-1+2-2) molemmat kytkimet ovat väliasennossa päällä ja vaihtamisen on tapahduttava keskeytyksettä. Juontokytkimiä käytetään yleisesti häiriöttömän sähkönsyötön UPS-ratkaisuissa.

LoadSafe KU- ja RT-kytkimet ovat VDE-hyväksyttyjä ja kolmannen osapuolen riippumattomasti testaamia, mikä varmistaa, että ne täyttävät kansainväliset laatu- ja turvallisuusstandardit. Suomessa valmistetut kytkimet ja lisävarusteet tarjoavat korkean suorituskyvyn ja asennustehokkuuden, joiden avulla voit rakentaa kestäviä sähkönjakeluratkaisuja.

Skannaa QR-koodi ja lue lisää

Tutustu UL-listattuihin kytkimiin täällä.

OMINAISUUDET:

- Helppo asennus DIN-kiskoon tai ruuveilla.
- Kompakti rakenne tarjoaa enemmän tilaa johdotuksille.
- Kytkimiä on saatavilla, joko kiinteällä apukoskettimella tai kytkimen sivuun asennettavilla irrallisilla apukoskettimilla varustettuna.
- Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan.
- KU-kytkimet toimitetaan mustan suoravääntimen kanssa, mutta ne voidaan asentaa myös erillisen akselin ja vääntimen kanssa.
- KU 16-40A -kytkimillä yli 20 % pienempi hiilijalanjälki edelliseen sukupolveen verrattuna.
- Testattu standardin IEC 60947-3 mukaisesti.



TEKNISET TIEDOT:

Tyyppi	EAN-koodi	Sähkönumero	AC-21 400/415 V (A)	AC-21 690 V (A)	AC-22 400/415 V (A)	AC-22 690 V (A)	AC-23A 400/415 V (A)	AC-23A 400/415 V (kW)	AC-23A 690 V (A)	AC-23A 690 V (kW)	Kytkintyyppi	Napaisuus
KU 316	6419410257692	3609687	25	25	16	16	16	7,5	16	11	Kuormankytkin 0-1	3
KU 325	6419410257708	3609692	40	40	25	25	25	11	25	22	Kuormankytkin 0-1	3
KU 340	6419410257715	3609693	40	40	40	40	40	22	25	22	Kuormankytkin 0-1	3
KU 316NO	6419410260098	3662329	25	25	16	16	16	7,5	16	11	Kuormankytkin kiinteällä apukoskettimella	3
KU 325NO	6419410260081	3662331	40	40	25	25	25	11	25	22	Kuormankytkin kiinteällä apukoskettimella	3
KU 340NO	6419410260074	3662333	40	40	40	40	40	22	25	22	Kuormankytkin kiinteällä apukoskettimella	3
KU 416	6419410257722	3609694	25	25	16	16	16	7,5	16	11	Kuormankytkin 0-1	4
KU 425	6419410257739	3609695	40	40	25	25	25	11	25	22	Kuormankytkin 0-1	4
KU 440	6419410257746	3609696	40	40	40	40	40	22	25	22	Kuormankytkin 0-1	4
KU 616	6419410337981	3663105	25	25	16	16	16	7,5	16	11	Kuormankytkin 0-1	6
KU 625	6419410337998	3663104	40	40	25	25	25	11	25	22	Kuormankytkin 0-1	6
KU 640	6419410338001	3663103	40	40	40	40	40	22	25	22	Kuormankytkin 0-1	6
KU 816	6419410338018	3663102	25	25	16	16	16	7,5	16	11	Kuormankytkin 0-1	8
KU 825	6419410338025	3663101	40	40	25	25	25	11	25	22	Kuormankytkin 0-1	8
KU 840	6419410338032	3663100	40	40	40	40	40	22	25	22	Kuormankytkin 0-1	8
KU 316CO	6419410337783	3663112	25	25	16	16	16	7,5	16	11	Vaihtokytkin (CO, open transition) 1-0-2	3
KU 325CO	6419410337790	3663114	40	40	25	25	25	11	25	22	Vaihtokytkin (CO, open transition) 1-0-2	3
KU 340CO	6419410337806	3663116	40	40	40	40	40	22	25	22	Vaihtokytkin (CO, open transition) 1-0-2	3
KU 416CO	6419410337813	3663118	25	25	16	16	16	7,5	16	11	Vaihtokytkin (CO, open transition) 1-0-2	4
KU 425CO	6419410337820	3663120	40	40	25	25	25	11	25	22	Vaihtokytkin (CO, open transition) 1-0-2	4
KU 440CO	6419410337837	3663122	40	40	40	40	40	22	25	22	Vaihtokytkin (CO, open transition) 1-0-2	4
KU 316CT	6419410337868	3663113	25	25	16	16	16	7,5	16	11	Juontokytkin (CT, closed transition) 1-1+2-2	3
KU 325CT	6419410337875	3663115	40	40	25	25	25	11	25	22	Juontokytkin (CT, closed transition) 1-1+2-2	3
KU 340CT	6419410337882	3663117	40	40	40	40	40	22	25	22	Juontokytkin (CT, closed transition) 1-1+2-2	3
KU 416CT	6419410337899	3663119	25	25	16	16	16	7,5	16	11	Juontokytkin (CT, closed transition) 1-1+2-2	4
KU 425CT	6419410337912	3663121	40	40	25	25	25	11	25	22	Juontokytkin (CT, closed transition) 1-1+2-2	4
KU 440CT	6419410337936	3663123	40	40	40	40	40	22	25	22	Juontokytkin (CT, closed transition) 1-1+2-2	4

TUOTE-ESITE