WST-630 LANGATON PALOVAROITIN

Sensorityyppi:	Thermoptek Multi-Sensor
Paristotyyppi:	10 vuoden sinetöity litiumparisto





- Thermoptek Multi-Sensor -teknologia, jota esim. UK Fire & Rescue Services käyttää yli 90 prosenttisesti.
- 10 vuoden sinetöity litiumparisto.
- Suurikokoinen keskipainike - testaus / Smart Silence/ paikannus.
- Smart Silence - sallii hälytyksen vaimentamisen jopa 10 minuutin ajaksi, kun kyse on väärästä hälytyksestä. Mikäli tämän 10 minuutin aikana havaitaan lisää savua, hälytys aktivoituu.
- Paikannustoiminto - kun järjestelmä hälyttää, tätä nappia painamalla kaikki yksiköt mykistyvät paitsi hälytyksen laukaissut yksikkö.


Artikkelitiedot
Artnr: 601125
EAN: 0816317003982
Myyntipakkaus: kpl / kartonki 20 kpl

LPCB 651d

CE 0832
EN14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
DoP:SADOPWST-630-01

Tekniset tiedot

Mitat (mm):	132 x 40.5



Käyttöjännite:	3V DC
Paristo:	10 vuoden sinetöity litiumparisto
Teknologia:	Thermoptek ja Wi-Safe2
Hälytysäänen voimakkuus:	85dB/3m
Asennustapa:	Katto / Seinä
Toimintalämpötila:	+4°C ~ +38°C
Toimintakosteus:	< 90% RH ei kondensoiva
Säilytyslämpötila:	-20°C ~ +60°C
Säilytyskosteus:	< 93% RL ei kondensoiva
Muovimateriaali:	ABS, UL94 VO paola hidastava
Takuu:	5 vuotta
Paino:	210g
Sertifiointi:	EN 14604:2005+AC:2008, EN 300220-2V2.4, EN301 489-3V1.6.1, EN301 489-1V1.9.2, CE
Maksimimäärä kytkettäviä yksiköitä:	50 langatonta yksikköä
Toimintataajuus:	868 MHz
Toimintasäde:	35m (yli 200m kirkkaassa ilmatilassa)
Elinaikakerroin:	10 vuotta
Ylläpito:	Testata säännöllisesti, tyhjennä tai puhdista paineilmalla säännöllisesti