UPS line-interactive Back-UPS - BXS 500VA 230V IEC - Schneider Electric

Sähkönumero
84 116 68

Yleisnimi ja tuotesarja
UPS line-interactive Back-UPS

Tekninen nimi
BXS 500VA 230V IEC

Pitkä tuotenimi
SE Back-UPS BXS 500VA, 230V, 3 IEC

GTIN-koodi
731304629023

Toimittajan tuotekoodi
BXS500MI

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
84 UPS-laitteet, muuntajat ja energiavarastot

ETIM-luokka
EC000382

Tuotekuvaus
Schneider Electric Back-UPS BXS on luotettava ja kustannustehokas UPS-ratkaisu kodin tai toimiston virransuojaukseen. BXS suojaa esimerkiksi tietokoneesi ja oheislaitteet, kuten modeemin, reitittimen, näytön, älykotilaitteiston, ulkoisen tallennusjärjestelmän tai kaiuttimet jännitevaihteluiden aiheuttamilta laiterikoilta. BXS tarjoaa myös välitöntä varavirtaa, mikäli sähköt katkeavat kokonaan. Tehokapasiteetti: 300W Varakäyntiaika (80W kuormalla): n. 23 min Helppo tapa toteuttaa laitteille akkuvarmennus ja ylijännitesuojaus Itsetestaava akku ilmoittaa akuston kunnon AVR (Automatic voltage regulation) eli automaattinen jännitteensäätö PowerChute Serial Shutdown -ohjelma mahdollistaa UPS:in monitoroinnin, laitteiston hallitun alasajon ja sähkönkulutuksen seurannan

UPS line-interactive Back-UPS - BXS 500VA 230V IEC - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000382 - UPS

Syöttöjännite (V):
230

Ensiötaajuus (Hz):
50 – 60

Ensiövaiheiden lukumäärä:
1

Lähtöjännite (V):
230

Toisiotaajuus (Hz):
50 – 60

Efektiivinen lähtöteho (W):
300

Näennäinen lähtöteho (VA):
500

USB-liitäntä:
ei

RS-232 -liitäntä:
ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:
1

SNMP:
ei

Jännitetyyppi:
AC

Korkeus (mm):
13,8

Leveys (mm):
9,8

Syvyys (mm):
31

Paino (kg):
4,2

Varakäyntiaika täydellä kuormalla (min):
1

Verkkohallinta:
ei

UPS-teknologia:
Line-interactive

Rakennetyyppi:
vapaasti seisova

Modulaarinen:
ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma) (%):
10

Antotehokerroin:
0,6

Kokonaistehokkuus (%):
96,1

Teho eco-toiminnolla (%):
96,1

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei

Automaattinen sammutus -toiminto:
ei

Tuloliitäntä:
muu

Lähtöjen C13 lukumäärä:
3

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0

Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä:
0

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0

Lähtöliitäntöjen lukumäärä, ranskalainen standardi (Type E):
0

UPS line-interactive Back-UPS - BXS 500VA 230V IEC - Schneider Electric

Muut tiedot

Alkuperämaa
CN

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
8504409590

UNSPSC-koodi
26100000

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000382

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
12.09.2023

Julkaisupäivämäärä
19.06.2023

Sähkönimikkeistö
S5121

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
UPS-device line-interactive

Tekninen nimi, English
BXS 500VA 230V IEC

Yleisnimi, Svenska
UPS-aggregat line-interactive

Tekninen nimi, Svenska
BXS 500VA 230V IEC

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

UPS line-interactive Back-UPS - BXS 500VA 230V IEC - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **375**	Leveys mm **189**	Tilavuus l **15.947**
Korkeus mm **225**	Paino kg **4.9**	

Schneider Electric Back-UPS BXS on luotettava ja kustannustehokas UPS-ratkaisu kodin tai toimiston virransuojaukseen. BXS suojaa esimerkiksi tietokoneesi ja oheislaitteet, kuten modeemin, reitittimen, näytön, älykotilaitteiston, ulkoisen tallennusjärjestelmän tai kaiuttimet jännitevaihteluiden aiheuttamilta laiterikoilta. BXS tarjoaa myös välitöntä varavirtaa, mikäli sähköt katkeavat kokonaan.

- Tehokapasiteetti: 300W
- Varakäyntiaika (80W kuormalla): n. 23 min
- Helppo tapa toteuttaa laitteille akkuvarmennus ja ylijännitesuojaus
- Itsetestaava akku ilmoittaa akuston kunnon
- AVR (Automatic voltage regulation) eli automaattinen jännitteensäätö
- PowerChute Serial Shutdown -ohjelma mahdollistaa UPS:in monitoroinnin, laitteiston hallitun alasajon ja sähkönkulutuksen seurannan

