NORO



PESUALLASKAAPPI CITY VALKOINEN KIRKAS 600

Tuotenro: 320050

Kylpyhuonekaluste, jonka muotoilu on kauttaaltaan yhtenäinen ja toiminnallinen. City-kalustesarja sisältää laajan valikoiman erilaisia leveyksiä, värejä ja yksityiskohtia, jotka voidaan helposti mukauttaa oman kylpyhuoneesi mukaan. Valitse kolmesta upotetusta posliinialtaasta tai betoniallas. Voit myös halutessasi varustaa kalusteesi kestävällä allastasolla ja malja-altaalla. Pehmeästi sulkeutuvat ja kokonaan aukeavat laatikot. City säädettävät ripustushelat helpottavat asennusta ja säätämistä. Sisältää lokerikon ja irrotettavan pohjamaton. Toimitetaan valmiiksi koottuna. Osta vedin. Vetimen poramerkinnät: CC 64, 128, 160, 256, 320.

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit	
NOBB	55585320
RSK	8907705
EAN	7340032429152
Standardit ja luokitukset	
ETIM	EC011382
Tuotemitat ja -paino	
Leveys (mm)	600
Syvyys (mm)	453
Korkeus (mm)	535
CC kahva (mm)	64, 128, 160, 256, 320
Nettopaino (kg)	23

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	MDF, Lastulevy
Materiaali etuosa	MDF
Materiaali runko	Lastulevy
Pintakäsittely	Lakattu
Pintakäsittely finish	Kiiltävä
Väri	Kiiltävä valkoinen
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. korkeus (m)	0,595
Pakk. leveys (m)	0,660
Pakk. pituus (m)	0,570
Bruttopaino (kg)	24,000
Muuta	
Kiinnityksen tyyppi	Säädettävän kiinnityshelat ja seinäkisko
Aukaisumekanismi	Pehmeästi sulkeutuva

Hoito-ohjeet

Jotta kaluste pysyisi hyvässä kunnossa pitkään, on tärkeää pitää siitä huolta. Kalusteemme on valmistettu materiaalista, joka kestää hyvin kosteutta, mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helpoin puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja mahdollisesti vähäisellä määrällä tavallista ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja, ammoniakkia, asetonia tai muita kemikaaleja (tällaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvärit, valkaisuaineet, karvanpoistoaineet sekä kynsilakanpoistoaineet). Mikäli kalusteelle roiskuu jotakin edellä mainituista aineista, roiske on poistettava välittömästi vaurioiden estämiseksi. Käsittele teräviä esineitä varovasti kalusteiden lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta